

MADDENİN YAPISI

Kesme işlemi sırasında, cam blokları soğutmak için kullanılan özel bir soğutucudur.

FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Görünüş	Renksiz, berrak sıvı
Yoğunluk (23°C)	yaklaşık 0,77g/l
Viskozite (23°C)	4 cPs
Parlama noktası	→ 12°C

AVANTAJLARI

Mükemmel soğutma özelliği vardır.
Yüksek lubrikasyon özelliği; sürtünme ve aşınmayı en aza indirir.
Uçucu özelliği sayesinde, kesme işlemi sonunda buharlaştığı için cam yüzeyinde iz ve leke bırakmaz.

UYGULAMA

Olduğu gibi (neat halde) kullanılır.
Fırça veya sprey ile uygulanabilir.

DEPOLAMA

Ambalaj kapağı kapalı olarak güneş ışığı, ısı ve sıcaktan uzakta, korunmalı bir depoda saklanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ

60 kg'lık plastik bidonlarda ve 185 kg'lık varillerde

UYARI

Ürünün temiz kalması ve daha uzun ömürlü olarak kullanılması için, sistemin ve kullanılacak parçaların temizliğine dikkat edilmelidir.