

## MEGLUB KTS MB

### Tam Sentetik Kesme ve Taşlama Sıvısı

#### MADDENİN YAPISI

Antikorozyon içeren sentetik esaslı taşlama ve kesme sıvısı

#### FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Berrak, renksiz, sıvı

pH (%3 em.sert su) : 9,2 – 10,00

Refrakto Katsayısı : 1.2

#### MADDENİN ÖZELLİKLERİ

Ekonomik, az oranda kullanılır (%3-5)

Saydamdır ve temiz bir taşlama sıvısıdır.

Saydamlığından dolayı taşlama görülerek yapılır.

Çalışma sırasında köpürmez.

Taşlamada temiz bir yüzey elde edilir.

Pas önleme özelliği vardır.

Emülsiyonda zamanla kokuşma ve köpürme olmaz.

Kansere sebep olduğu kanıtlanan ve arıtma tesislerinde probleme neden olan nitrit içermez.

İnsan sağlığına ve cilde zarar vermez.

Tamamen doğada parçalanabilen bir üründür.

#### KULLANIM ŞEKLİ

Genellikle %3-%5 oranlarında emülsiyon yapılarak kullanılır.

**MEGLUB KTS MB** konsantre yağı suya yavaş yavaş akıtılarak ilave edilir ve kuvvetli bir şekilde karıştırılarak emülsiyon hazırlanır.

Kullanım amaçlarına göre konsantrasyon denemeyle belirlenir.

**MEGLUB KTS MB** kullanılmadan önce tezgah ve haznesi iyice temizlenmeli, diğer yağ ve kirlerden arındırılmalı ve dezenfekte edilmelidir. Emülsiyona düzenli aralıklarla biosit ilave edilmesi, sistemin sağlığı ve verimi (pas yapma ve mikrobiyolojik dayanıklılık) açısından tavsiye edilir.

#### AMBALAJ ŞEKLİ

60 kg'lık plastik bidonlarda ve 200 kg'lık varillerde.

#### DEPOLAMA

Orijinal ambalajında, ağzı kapalı olarak, kapalı ve muhafazalı bir yerde depolayınız.