

MADDENİN YAPISI

Wax içerikli,

MADDENİN GÖRÜNÜŞÜ

Süt, sarı, akıcı

MADDENİN ÖZELLİKLERİ

pH (%1 saf su) 9.00-9.60

%1'lik emüsyonun görünüşü Süt, sarı, akıcı

MADDENİN AVANTAJLARI

Alüminyum ve magnezyum pres döküm işleminde kullanılır. Kalıp yüzeyinde koruyucu bir yağ film tabakası oluşturur ve yüzeyde mükemmel bir yayılım sağlar.

Yüzeyde soğumaya yardımcı olur.

Aşınmayı engeller.

Yüzeyde herhangi bir kalıntı bırakmaz.

Formülasyonda ki anti korozyon katkı malzemeler sayesinde yüzeyin ömrünü uzatır.

Mikrobiyolojik aktiviteleri engeller.

Su ile her oranda seyreltilebilir.

Kolayca püskürtülebilir ve yüzeyde hızlı ve homojen olarak yayılır.

KULLANIM ŞEKLİ

Malzeme türüne göre seyreltilerek kullanılır.

Seyreltme işleminde deiyonize su kullanılması tavsiye edilir.

MEGLUB MR 100 SA alüminyum ve alaşımları için 350 °C'de, magnezyum için 300 °C'de iyi bir performans sergiler.

Uygun oranda seyreltilen **MEGLUB MR 100 SA** püskürtülerek kullanılır.

AMBALAJ ŞEKLİ

60 kg bidon, 200 kg varil, 1000 kg konteyner

DEPOLAMA

Depolama ömrü orijinal ambalajında 1 yıldır.