

MEGLUB P 600 T (NESLUB 1233 ME)

Silikonsuz Kalıp Ayrıcı

MADDENİN YAPISI

Ester ve yüzey aktif maddelerin özel kombinasyonudur.

FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Görünüş

Koyu sarı, sıvı

pH

7 - 7.5

Solvent

Su

Karışabilme

Su ile her oranda karışabilir.

ÖZELLİKLERİ

Plastik ve lastik üretiminde, kalıp ayırıcı olarak kullanılır.

Uygun çalışma oranı, işletme şartlarına ve uygulanacak yüzeyin özelliğine bağlı olarak belirlenmelidir.

Su ile belli oranda seyretilebilir.

Toz katkı maddeleri aynı anda kullanılabilir.

Uygulamadan önce yüzey temizlenmeli ve kuru olmalıdır.

UYGULAMA

İşlenen parçaya, özelliğine göre su ile seyreltilen sıvı tabanca ile püskürtülerek uygulanır.

AMBALAJ ŞEKLİ

60 kg'lık plastik bidonlarda ve 200 kg'lık varillerde

DEPOLAMA

Orijinal ambalajında, ağzı kapalı olarak, kapalı ve muhafazalı bir yerde depolayınız.