

MEGEM KYE 5

Kone Yağı Emülgatörü

MADDENİN YAPISI

Yüzey aktifler,antioksidanlar,anti statiklerin kombinasyonundan oluşmuştur.

İYONİK YAPISI

Noniyonik

MADDENİN GÖRÜNÜŞÜ

Açık sarı,berrak,hafif kıvamlı sıvı

MADDENİN ÖZELLİKLERİ

Tekstüre kone yağı ve aktarma yağı üretiminde emülgatör olarak kullanılır.
MEGEM KYE 5 emülgatör sistemi ile hazırlanan kone ve aktarma yağı;
*Mükemmel lubrikasyon
*Güçlü anti statik özellik
*Yüksek yıkanabilirlik
*Antikorozyon özelliği
*Stabil emülsiyon
Özelliklerine sahiptir.

FORMÜLASYON

Spindle Oil	% 95
MEGEM KYE 5	%5

Yüzdeler ağırlıkça alınacaktır.

KONE YAĞININ HAZIRLANIŞI

Spindle Oil tanka çekilir ve sürekli karıştırma altında MEGEM KYE 5 ilave edilir.
Karışım stabil oluncaya kadar karıştırmaya devam edilir.
Karıştırma işlemi tamamlandığında berrak görünümlü kone/aktarma yağı elde edilmiş olur.

DEPOLAMA

Aşırı soğuktan korunmalıdır.
Soğukta kaldığı takdirde oda sıcaklığına getirilip karıştırılarak kullanılmalıdır.
Depolama ömrü orijinal ambalajında ve oda sıcaklığında 1 yıldır.

AMBALAJ ŞEKLİ

60 kg'lık bidon,200 kg'lık varil,1 tonluk konteyner