

MEGFİN PP 12

Polypropilen CF ve BCF İçin Spin Finish

MADDENİN YAPISI	Özel, ısıya dayanıklı lubrikantlar, kohesif maddeler, antistatikler, emülgatörler ve özel katkıların dengeli bir karışımıdır.
İYONİK YAPISI	Anyonik, noniyonik
MADDENİN GÖRÜNÜŞÜ	Açık sarı, berrak, hafif kıvamlı sıvı Viskozite (23 °C, cPs) : 85 ± 15 pH (% 10'luk emülsiyon) : 6.0 – 8.0
MADDENİN ÖZELLİKLERİ	Özellikle BCF ve CF polypropilen elyafın üretim hatlarında kullanılmak üzere geliştirilmiş bir spin finish'tir. Direkt veya emülsiyon kullanımına uygundur. İçerdiği özel katkıları sayesinde elyafa yumuşaklık etkisi kazandırır. Elyaf-metal, elyaf-seramik yüzeylerde sürtünme katsayısını azaltarak yıpranma ve kopmaları engeller. İçerdiği antistatik malzemeler sayesinde çekim esnasında biriken statik elektiriği önler. Yüksek ıslatma özelliğiyle elyafın yağı almasını kolaylaştırır ve homojen film oluşumunu sağlar. Galetlerde birikim ve tortulara yol açmaz, dumanlanma yapmaz, tozularını minimize eder. Rollik ve nozzle yağlamaya uygundur.
KULLANIM ŞEKLİ	Direk yada su ile emülsiyon edilerek kullanılır. Emülsiyon edilerek kullanılacaksa yumuşak veya mümkünse demineralize su üzerine ilave edilerek berrak emülsiyon hazırlanır. (% 10-20' lik emülsiyon) Elyaf üzerine kalacak yağ miktarı (OPU) % 0.8 – 1.2 arasında tavsiye edilir.
DEPOLAMA	Depolama ömrü orijinal ambalajında ve oda sıcaklığında 1 yıldır.
AMBALAJ ŞEKLİ	60 kg'lık bidon, 200 kg'lık varil, 1 tonluk konteyner.