

MEGSOL 104 GAM

Güçlü Antistatik Madde

MADDENİN YAPISI

Yağ alkolleri, kompleks fosfat esterleri karışımı

İYONİK YAPISI

Anyonik

MADDENİN GÖRÜNÜŞÜ

Uçuk sarı, berrak, kıvamlı sıvı.

MADDENİN ÖZELLİKLERİ

Genel amaçlı güçlü bir antistatik maddedir. Her türlü sentetik kesikli elyaf üretiminde spin finishlere ek olarak statik elektriklenmeden kaynaklanan problemlerinin giderilmesi için emülsiyonlara ilave edilir. Doğal ve sentetik elyafların işlenmesinde ekstra anti statik özellik istendiğinde lubrikasyon maddeleriyle birlikte kombine olarak kullanılır. Sentetiklerde, elektriklenme ve hisirtiyi önleyici olarak, boyamada, avivaj yumuşatıcısı ve anti statik olarak kullanılabilir.

KULLANIM ŞEKLİ

MEGSOL 104 GAM çözeltisi ılık suda karıştırılarak hazırlanır. Polyester kesik elyaf üretiminde; Elyafın üzerinde % 0,1-0,3 oranında kalması tavsiye edilir.

Kamgarn sistemi: Yünde;
2 kısım **MEGSOL 104 GAM**
4 kısım **MEGSOL P 400 AK** veya **MEGYAG TA 100**

Yün/Polyester karışımlarında;
2 kısım **MEGSOL 104 GAM**
3 kısım **MEGSOL MSA 200**
Elyafın üzerinde % 0.2-0.4 oranında kalması tavsiye edilir.

Viskon, asetat, triasetat, polyester karışımlarında:
% 0.5 **MEGYAG TA 100**
% 1.0 **MEGSOL 104 GAM**

Lizözde : 5-10 g/lt
Boyama banyosunda : %1-3

DEPOLAMA

Aşırı soğuktan korunmalıdır. Depolama ömrü orijinal ambalajında ve oda sıcaklığında 1 yıldır.

AMBALAJ ŞEKLİ

60 kg bidon ve 200 kg varil.