

MEGSOL MSA 100

PES Kesikli Elyaf Üretim Yağı

MADDENİN YAPISI

Yağ asidi esteri, özel emülgatörler ve anti statik maddelerin kombinasyonudur. Mineral yağ ihtiva etmez.

İYONİK YAPISI

Noniyonik

MADDENİN GÖRÜNÜŞÜ

Sarı kıvamlı sıvı.

MADDENİN ÖZELLİKLERİ

Kesikli PES elyafın tüm üretim aşamalarında başarıyla kullanılan bir spinfinish'tir.
Rejenere polyester imalatında rahatlıkla kullanılabilir.
Elyaf-elyaf kohezyonunu artırır, elyaf-metal sürtünmesini azaltır.
Anti Statik özelliği yüksek olduğundan yüksek devir ve hızlarda çalışan makinalara uygundur.
Kesikli elyaf üretiminde **MEGSOL K 104 GAM** ile kombine olarak kullanılabilir.
Sarmaya neden olmaz.
MEGSOL MSA 100, su ile her oranda karıştırılabilir. Anyonik, katyonik ve noniyonik diğer yüzey aktif maddelerle birlikte kullanılır

KULLANIM ŞEKLİ

MEGSOL MSA 100, suda 1/15-1/20 seyreltilerek kullanılır.
Elyaf üzerinde %0.2-0.6 oranında **MEGSOL MSA 100** kalmalıdır.

DEPOLAMA

Aşırı soğuktan korunmalıdır. Soğukta kaldığı takdirde oda sıcaklığına getirilip karıştırılarak kullanılmalıdır.
Depolama ömrü orijinal ambalajında ve oda sıcaklığında 1 yıldır.

AMBALAJ ŞEKLİ

60 kg'lık bidon, 200 kg'lık varil, 1 tonluk konteyner.