

#### MADDENİN YAPISI

Karmabid türevidir.

#### İYONİK YAPISI

Katyonik

#### MADDENİN GÖRÜNÜŞÜ

Krem renkli,hafif kıvamlı sıvı

#### MADDENİN ÖZELLİKLERİ

Her türlü doğal, sentetik elyaf ve karışımlarına uygulanabilen, çok güçlü bir yumuşatıcı antistatik avivaj maddesidir.

Renk tonlarını değiştirmez ve boya haslıklarını olumsuz yönde etkilemez.

Bobinlerin yumuşatılmasında mükemmel sonuç verir, aktarma esnasında tozumu önler.

Akrilik elyafın boyanması esnasında, boya ile beraber antistatik ve yumuşatıcı olarak kullanılır.

Uygulandığı tekstil mamulüne dikiş kolaylığı sağlar.

#### KULLANIM ŞEKLİ

30-40 °C suda kolaylıkla çözülür.

Banyo pH'ı 5-5.5'na getirilerek banyoya verilir.

Çektirme sisteminde 40-50°C de 20-30 dakikalık uygulamalar,en iyi sonuç verir.

Fular 10-30 g/l

Çektirme

Dokuma ve örme kumaş % 1-4

Bobin %0.5-2

Çile,akrilik % 1-2

Muff,akrilik % 1-3

Elyaf boyama sonu antistatik ve avivaj maddesi olarak % 0,3-2

Yumuşatma işlemine başlamadan önce mal, iyice yıkanarak özellikle anyonik ve bazik kalıntılardan arındırılmalıdır.

#### AMBALAJ ŞEKLİ

60 kg'lık bidon, 200 kg'lık varillerde

#### DEPOLAMA

Depolama ömrü,orijinal ambalajında ve oda sıcaklığında 6 aydır.