

## MEGSOFT WOOL G

### Yumuşatma ve Avivaj Maddesi

#### MADDENİN YAPISI

Yağ asidi türevleri ve etoksile ürünler karışımı

#### İYONİK YAPISI

Noniyonik

#### MADDENİN GÖRÜNÜŞÜ

Açık krem, mat, akıcı sıvı

#### MADDENİN ÖZELLİKLERİ Ve KULLANIM ŞEKLİ

Hacimli, yumuşak ve kaygan bir tuşe sağlar.  
Tüm sentetik, doğal ve rejenere elyafların avivaj işleminde kullanılır.

MEGSOFT WOOL G ile yumuşatılan ürünler hidrofilik yapılarını kaybetmezler, yüksek sıcaklıklara dayanıklı olup, sararmalara neden olmaz.

Optik beyazlatıcılar ve boyar maddelerle uyuşur, sert sularla asidik ve bazik ortamlarda dayanıklıdır.

Ürüne yumuşaklık ve kayganlık sağladığından kırık önleyici olarak kullanılabilir.

Kaydırıcı ve antistatik özelliğinden dolayı harmanlama işlemi esnasında elyafa bir lubricantla birlikte uygulanabilir.

Bitim işleminde kullanılan malzemeler ve sentetik reçinelerle kombine kullanılabilir.

Çektirmede	: % 1-2
Fularda	: 10 – 20 g/l
Boya banyosunda	: 0,5 – 2 g/l
Dinklemede	: 20 – 30 g/l
Pigment baskı patına	: 10 – 20 g/kg

#### DEPOLAMA

Açık kaplarda bekletilmemeli ve bidonun kapağı kapalı tutulmalıdır.  
Depolama ömrü orijinal ambalajında ve oda sıcaklığında 1 yıldır.

#### AMBALAJ ŞEKLİ

60 kg'lık çemberli varil, 1 ton konteyner.