

MADDENİN YAPISI	Polimerik
İYONİK YAPISI	Anyonik-Noniyonik
MADDENİN GÖRÜNÜŞÜ	Renksiz sıvı
MADDENİN ÖZELLİKLERİ	<p>MEGSOL KO 20 ağartma, boyama gibi yağ işlemlerde kırık önleyici olarak kullanılır.</p> <p>Tekstil mamulü üzerinde bi su yastığı oluşturarak mamülün kırılmasını önler.</p> <p>Boya banyolarında çökme yapmaz.</p> <p>Özellikle Lycra ve tencel esaslı yada bunların diğer liflerle karışımı kumaşlarda son derece etkilidir.</p> <p>Ağartma ve optik maddelerle uyum sağlar.</p> <p>Mala yumuşak kaygan bir tuşenin yanı sıra antistatik özellik kazandırır.</p> <p>Suda kolayca çözülür.</p>
KULLANIM ŞEKLİ	Banyoda diğer yardımcı kimyasal ve boyalardan önce başlangıçta verilir. Kumaş ve elyaf türüne göre %0,5-2 oranında kullanılır.
DEPOLAMA	Depolama ömrü, orjinal ambalajında ve oda sıcaklığında 1 yıldır.
AMBALAJ ŞEKLİ	60 kg'lık bidon, 200 kg'lık varil.