

MADDENİN YAPISI	Polietilen wax emülsiyonu .
İYONİK YAPISI	Noniyonik
MADDENİN GÖRÜNÜŞÜ	Uçuk sarı akıcı sıvı
MADDENİN ÖZELLİKLERİ	<p>Tekstil mamulüne kaydırıcılık, yumuşaklık, dolgunluk, parlaklık ve mukavemet kazandırmak amacıyla kullanılan bir apre malzemesidir. Mikro yapısından dolayı liflerin içine girerek dolgun ve kaygan bir tuşe verir.</p> <p>Afterwax olarak çözgü ipliklerine uygulandığında dokuma verimini artırır. İstenildiğinde mamul üzerinden uzaklaştırılması kolaydır.</p> <p>Örgü ve dokuma kumaşların konfeksiyonunda dikiş kolaylığı sağlar. Dikiş açılmalarını ve iğneden kaynaklanan problemleri engeller. Denim apresinde kullanılan yumuşatıcı, ıslatıcı, nişasta ve üre gibi maddelerle uyum sağlar.</p> <p>İpliğe uygulandığı zaman da ipliğe yumuşaklık, kaydırıcılık ve parlaklık kazandırır.</p> <p>Haşıl banyosunda kullanıldığında ipliğin mukavemetini arttırdığı gibi tüylenmeleri önler.</p> <p>Boya haslıklarına olumsuz etkisi yoktur.</p> <p>Suda kolayca çözünür, geniş bir sıcaklık aralığında uygulanabilir. Optik ağartıcılarla uyuşur.</p>
KULLANIM ŞEKLİ	<p>Çektirme ve fular yöntemiyle uygulanabilir. Yumuşatıcılarla ve diğer apre malzemeleriyle uyumludur.</p> <p>Fular : 5 - 25 gr/lt</p> <p>Çektirme :% 0,5 – 2,5</p>
DEPOLAMA	Aşırı soğuktan korunmalıdır. Depolama ömrü orijinal ambalajında ve oda sıcaklığında 1 yıldır.
AMBALAJ ŞEKLİ	60 kg bidon, 200 kg varil, 1 tonluk konteyner