

**MADDENİN YAPISI**

Polydimetil silikon emülsiyonudur.

**İYONİK YAPISI**

Noniyonik

**MADDENİN GÖRÜNÜŞÜ**

Beyaz, hafif kıvamlı, sıvı

**MADDENİN ÖZELLİKLERİ**

Haşıl,kasar, boya, apre banyolarında ve baskı patlarında güvenle kullanılan, son derece etkili köpük kesicidir.  
Soğuk yumuşak su ile kolayca seyreltilebilir.  
Anyonik ve katyonik malzemelerle kullanılabilir.  
Biyolojik arıtma tesislerinde, bakterilere zarar vermeden kullanılabilir.  
Baskı patı hazırlanmasında köpük problemini giderir.

**KULLANIM ŞEKLİ**

**MEGSOL SKK** emülsiyon halinde köpük kesici olup,1/5 1/10 oranında yumuşak suyla seyreltilerek kullanılması tavsiye edilir. Jet ve HT tipi makinelerle çalışıldığında, ilave tankları vasıtasıyla verilmelidir, seyreltilerek kullanılacaksa,günlük çözelti her seferinde karıştırılmalıdır.  
Kullanılan diğer kimyasalların köpük yapma durumuna göre kullanım miktarı belirlenir.

Çektirmede : 0.01 – 0.07 gr/lt

Fularda : 0.01 – 0.35 gr/lt tavsiye edilir.

Arıtma tesisinde : 1/10 oranında sulandırılarak dozajlanır.

**AMBALAJ ŞEKLİ**

60 kg'lık bidonlarda ve 200 kg'lık varillerde

**DEPOLAMA**

Silikon emülsiyon açık kaplarda bekletilmemeli ve ayrıca bidonun kapağı mutlaka kapalı tutulmalıdır.  
Soğuktan ve aşırı sıcaktan korunmalıdır.  
Depolama ömrü, orijinal ambalajında ve oda sıcaklığında 6 aydır.